

AVer PTZ310 Professionelle PTZ Kamera FHD 1080P 60 fps



✓ 3 Stück ab Lager verfügbar (Lieferzeit ca. 1-3 Arbeitstage)

Listenpreis:

~~CHF 2'526.15~~

Du sparst bei Orderflow.:

CHF -431.65

CHF **2'094.50**

AVer PTZ310 Professionelle PTZ Kamera FHD 1080P 60 fps

- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Microsoft Zertifizierung: Kompatibel (Nicht zertifiziert)
- Auto Framing: Nein
- HDMI Anschlüsse: 1
- Google Zertifizierung: Kompatibel (Nicht zertifiziert)
- Optischer Zoom: 12 ×

Hersteller	AVer
EAN	4719552125388
Hersteller-Nr	61S3100000AL

Beschreibung

AVer PTZ310 professionelle PTZ-Kameras bieten Ihnen die herausragende Videoqualität und Vielseitigkeit, die Sie benötigen, um Ereignisse aufzuzeichnen und weltweit zu teilen!

Spezifikation

Produktbeschreibung	AVerMedia Professional PTZ310 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 18 cm x 18.35 cm
Gewicht	1.741 kg
Farbe	Elegant White
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Kamera	Farbe - 800 TVL
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p
Typ des optischen Sensors	Exmor CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2,1 MP
Mindestbeleuchtung	0.47 Lux F1.6 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	3.9 mm - 46.8 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 30 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.8
Schwenkbereich (Grad)	-170 bis +170
Kippbereich (Grad)	-30 bis +90
Schnittstellen	USB 2.0, HDMI, 3G-SDI, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-232, VISCA
Enthaltene Kabel	1 - HDMI-Kabel
Spannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Automatische Belichtungssteuerung, Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, 255 voreingestellte Positionen, Live View Control, Dual-Videostream, manuelle Verstärkungsregelung, Blendenautomatik, variable Bitrate, konstante Bitrate, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, kompatibel mit Zoom, SmartFrame, PoE+-Unterstützung, Infrarot-Fernbedienung, IRIS Priority-Modus
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit

Tech. Details

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate	PCM, AAC-LC, G.711
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.5 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	18.35 cm
Gewicht	1.741 kg
Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Digital-Video-Format	MJPEG, YUV, H.264H
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	800
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Video-Modi	1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p
Digitales Zoom	12
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/32000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.47 Lux F1.6 - 50 IRE
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 960 x 540
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Automatische Belichtungssteuerung, Progressive Scanning, Bildrotation, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, 255 voreingestellte Positionen, Live View Control, Dual-Videostream, manuelle Verstärkungsregelung, Blendenautomatik, variable Bitrate, konstante Bitrate, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, kompatibel mit Zoom, SmartFrame, PoE+-Unterstützung, Infrarot-Fernbedienung, IRIS Priority-Modus
Typ	2,1 MP Exmor CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	12 x
Brennweite	3.9 mm - 46.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-2.8

Min. Fokussierungsabstand	30 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	6.6 - 72.1
Bereich (Grad)	-170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 100
Bereich (Grad)	-30 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 100
Video	HDMI, 3G-SDI, USB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPv4, RTCP, IGMP, CGI, RTMP
Computerschnittstelle	USB 2.0
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-232, VISCA
Anschlüsse	USB 2.0 - Micro-USB Typ B HDMI LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - 3,5-mm-Buchse 3G-SDI - BNC Seriell RS-232 - 8-poliger mini-DIN Seriell RS-422 - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Netzteil, Batterien für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play
Farbe	Elegant White
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Software inbegriffen	AVer EZLive, AVer PTZ Manager
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in	20 - 80%

Betrieb)

Date added: 2020-11-24 06:37:02 / SID: 11478275 / DID: 05.42.1001