

AVer PTZ330 Professionelle PTZ Kamera FHD 1080P 60 fps



✓ 2 Stück ab Lager verfügbar (Lieferzeit ca. 1-3 Arbeitstage)

Listenpreis:

~~CHF 3'454.25~~

Du sparst bei Orderflow::

CHF -585.30

CHF **2'868.95**

AVer PTZ330 Professionelle PTZ Kamera FHD 1080P 60 fps

- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Microsoft Zertifizierung: Kompatibel (Nicht zertifiziert)
- Auto Framing: Nein
- HDMI Anschlüsse: 1
- Google Zertifizierung: Kompatibel (Nicht zertifiziert)
- Optischer Zoom: 30 ×

Hersteller	AVer
EAN	4719552125395
Hersteller-Nr	61S3300000AL

Beschreibung

AVer PTZ330 Professional PTZ Cameras provide the superior video quality

Spezifikation

Produktbeschreibung	AVer PTZ330 Professional - Netzwerk-Überwachungskamera - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 18 cm x 18.35 cm
Gewicht	1.62 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - 600 TVL

Optisches Zoom	30 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p
Typ des optischen Sensors	Exmor CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2,1 MP
Mindestbeleuchtung	0.3 Lux F1.6 - 50 IRE
Brennweite	4.3 mm - 129 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell Mindestabstand 10 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.6-4.7
Schwenkbereich (Grad)	-170 bis +170
Kippbereich (Grad)	-30 bis +90
Schnittstellen	USB 2.0, HDMI, 3G-SDI, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-232, VISCA
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Automatische Belichtungssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Dual-Videostream, manuelle Verstärkungsregelung, Blendenautomatik, variable Bitrate, konstante Bitrate, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, IRIS Priority-Modus, 10 voreinstellbare Positionen (IR), 255 voreinstellbare Positionen (RS-232), USB Video Class (UVC 1.1), USB Video Class (UVC 1.0), SRT-fähig
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit

Tech. Details

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	PCM, AAC-LC, G.711
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.5 cm

Tiefe	18 cm
Höhe	18.35 cm
Gewicht	1.62 kg
Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	600
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Video-Modi	1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p
Digitales Zoom	12
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/32000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.3 Lux F1.6 - 50 IRE
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Automatische Belichtungssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Dual-Videostream, manuelle Verstärkungsregelung, Blendenautomatik, variable Bitrate, konstante Bitrate, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, IRIS Priority-Modus, 10 voreinstellbare Positionen (IR), 255 voreinstellbare Positionen (RS-232), USB Video Class (UVC 1.1), USB Video Class (UVC 1.0), SRT-fähig
Typ	2,1 MP Exmor CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Optisches Zoom	30 x
Brennweite	4.3 mm - 129 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-4.7
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	10 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	2.3 - 67
Bereich (Grad)	-170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 200

Bereich (Grad)	-30 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 200
Video	HDMI, 3G-SDI
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPv4, RTCP, IGMP, CGI
Computerschnittstelle	USB 2.0
Steuerungsschnittstelle	RS-422, RS-232, VISCA
Anschlüsse	Seriell RS-232 - 8-poliger mini-DIN Seriell RS-422 - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse USB 2.0 - Micro-USB Typ B LAN/Stromversorgung - RJ-45 3G-SDI - BNC HDMI
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	FCC, RoHS, IEEE 802.3at
Farbe	Weiß
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4 - 5 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 - 80%

Zubehör

Kamerazubehör



AVer Deckenhalterung für PTZ310, Microsoft
Zertifizierung: Nein, Google Zertifizierung: Nein,
Zubehörtyp: Halterung

CHF **72.85**

