

Noctua CPU-Kühler NH-D15 chromax.black, Kühlungstyp: Aktiv (mit



✓ 75 Stück ab Lager verfügbar (Lieferzeit ca. 1-3 Arbeitstage)

Listenpreis:

~~CHF 146.95~~

Du sparst bei Orderflow::

CHF -33.65

CHF **113.30**

Noctua CPU-Kühler NH-D15 chromax.black

- Kühlungstyp: Aktiv (mit Lüfter)
- Prozessorsockel: FM1
- AM3
- AM3+
- LGA 2066
- AM2+
- LGA 2011
- LGA 1155
- AM4
- LGA 1200
- FM2
- LGA 1156
- LGA 1151
- FM2+
- AM5
- AM2
- LGA 1700
- LGA 1150

Hersteller	Noctua
EAN	9010018000184
Hersteller-Nr	NH-D15 chromax.black

Beschreibung

Système de refroidissement: actif, Socket pour processeur: LGA 2066; LGA 2011; LGA 1150; LGA 1151; LGA 1155; AM2; AM2+; AM3; AM3+; FM1; FM2; FM2+; AM4; LGA 1156

Spezifikation

Produktbeschreibung Noctua NH-D15 - Prozessor-Luftkühler

Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	2 Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, Metall-Gehäuseplakette, NT-H1-Wärmeleitpaste, 2 NF-A15 PWM Premium-Lüfter, SecuFirm2 Befestigungskit (schwarz)
Farbe	Chromax.schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	300-1500 U/min
Luftstrom	116-140 m³/h (68,3 - 82,4 CFM)
Geräuschpegel	19.2 - 24.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre aus Kupfer, Soldered joints
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16.1 cm x 16.5 cm
Gewicht	1.32 kg
Herstellergarantie	6 Jahre Garantie

Tech. Details

Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	2 Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, Metall-Gehäuseplakette, NT-H1-Wärmeleitpaste, 2 NF-A15 PWM Premium-Lüfter, SecuFirm2 Befestigungskit (schwarz)
Breite	15 cm
Tiefe	16.1 cm
Höhe	16.5 cm

Gewicht	1.32 kg
Farbe	Chromax.schwarz
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Gebläseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	300-1500 U/min
Luftstrom	116-140 m³/h (68,3 - 82,4 CFM)
Luftdruck	1.51-2.08 mm
Geräuschpegel	19.2 - 24.6 dBA
Geräusch- und Leistungsdetails	19.2 dBA / 116 m³/h (68 CFM) bei 1200 U/min 24.6 dBA / 141 m³/h (82,7 CFM) bei 1500 U/min
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Startspannung	12 V
Nennstrom	0.13 A
Energieverbrauch	1.56 W
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre aus Kupfer, Soldered joints
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	150,000 Stunde(n)
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Zubehör

Computerkühlsysteme



Noctua Upgrade-Kit NM-i17xx-MP83, Detailfarbe:
Silber, Schwarz

CHF **18.60**





Noctua Upgrade-Kit NM-i17xx-MP83 CH.BK,
Detailfarbe: Schwarz

CHF **19.40**



Date added: 2019-10-15 06:39:05 / SID: 3378295 / DID: 981592